
131111L – 131119L

Vanne à bille *à coller*





Pression nominale	Diamètre du tube	Diamètre nominal
PN 16	d 20–110	DN 16–100

CARACTÉRISTIQUES

- **Corps en PVC-U** Corps en PVC-U insensible à la corrosion pour les réseaux sous pression.
- **Sièges en PEHD** Sièges en polymère à base de PEHD qui améliorent le glissement.
- **Serrage d'union breveté** Les unions se serrent avec la poignée de la vanne.
- **Poignée ABS** Poignée à faible couple qui sert aussi à serrer les unions.
- **Joints toriques EPDM** Joints toriques EPDM pour une étanchéité fiable.
- **Plaque signalétique séparée** Une plaque signalétique séparée pour les besoins OEM.

DONNÉES TECHNIQUES

d	DN	Code	B	H	E	L	Z	C	PN	Carton
20	16	131111L	80	59	64,5	20	53	93	16	35
25	20	131112L	80	59	64,5	20	53	93	16	35
32	25	131113L	92	66	75	23,5	60	107	16	20
40	32	131114L	103	78	88	26	70	122	16	12
50	40	131115L	116	95	100	33	80	146	16	12
63	50	131116L	137	106	122	38	93	169	16	6
75	65	131117L	161	113	143	44	109	197	16	2
90	80	131118L	161	113	143	52	114	221	16	2
110	100	131119L	248	171	226	60	166	286	16	1

Cotes en mm. Carton : pièces par carton. Source : catalogue Fitvalf 2026–2027.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
fitvalf.com.tr

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr