
131620A – 131628A

Aktüatör Takılabilir Kelebek Vana *Flanş Setsiz*





Nominal basınç	Boru çapı	Aktüatör flanşı
PN 10	d 63–225	ISO 5211

ÖZELLİKLER

- **ISO 5211 bağlantı** ISO 5211 aktüatör bağlantısına uygun kelebek vana.
- **Elektrikli veya pnömatik** Elektrikli veya pnömatik aktüatörlü, flanş setli ya da setsiz olarak da sunulur.
- **Çapa göre tork** NM, seçilen aktüatörün ihtiyaç duyduğu torktur; teknik tablodan kontrol edin.

TEKNİK VERİLER

mm	DN	Kod	inç	d	ISO 5211	F	L	L2	P	S (mm)	n-f	Z	PN	NM
63	50	131620A	2″	51	F5	50	196	112	9	12	19-27	38	10	30
75	65	131621A	2½″	69	F5	50	218	119	11	16	19-27	41	10	50
90	80	131622A	3″	78	F7	70	243	134	11	16	19-26	44	10	80
110	100	131623A	4″	101	F7	70	276	150	14	16	21-31	51	10	100
125	125	131624A	–	126	F7	70	308	167	14	16	24-29	59	10	100
140	125	131625A	5″	126	F7	70	308	167	14	16	24-29	59	10	100
160	150	131626A	6″	200	F7	70	332	181	14	16	25-31	55	10	140
200	200	131627A	–	200	F10	102	417	233	22	22	22-30	63	10	200
225	200	131628A	8″	250	F10	102	417	233	22	22	22-30	63	10	200

Ölçüler mm'dir. NM: seçilen aktüatörden gereken tork. Kaynak: Fitvalf kataloğu 2026–2027.

Star Water Technology
Bir GEMAŞ Grubu şirketi
fitvalf.com.tr

Adres
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

İletişim
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr