
131111LPA2T – 131119LPA2T

Pneumatic Actuated Ball Valve *Female Threaded × Female Threaded – Double Acting*





Nominal pressure	Connection size	Nominal size
PN 16	½″ – 4″	DN 16–100

TECHNICAL DATA

R	DN	Code	C	C1	C2	E	H	H1	H2	L	Z	PN	Box
½″	16	131111LPA2T	93	80	150	64,5	184	152	54	20	53	16	1
¾″	20	131112LPA2T	93	80	150	64,5	184	152	54	20	53	16	1
1″	25	131113LPA2T	107	80	150	75	197	160	61	23,5	60	16	1
1¼″	32	131114LPA2T	122	80	150	88	211	167	72	26	70	16	1
1½″	40	131115LPA2T	146	94	188	100	261	211	92	33	80	16	1
2″	50	131116LPA2T	169	94	188	122	281	220	100	38	93	16	1
2½″	65	131117LPA2T	197	124	268	143	315	244	107	44	109	16	1
3″	80	131118LPA2T	221	124	268	143	315	244	107	52	114	16	1
4″	100	131119LPA2T	286	149	322	226	450	337	154	60	166	16	1

Source: Fitvalf 2025–2026 catalogue, p. 35.

Box: pieces per box.

Star Water Technology
A GEMAŞ Group company
fitvalf.com.tr

Address
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr