
131111LPA1T – 131119LPA1T

Vanne à bille à commande pneumatique *Taraudage × taraudage – simple effet*





Pression nominale	Dimension de raccordement	Diamètre nominal
PN 16	½″ – 4″	DN 16–100

DONNÉES TECHNIQUES

R	DN	Code	C	C1	C2	E	H	H1	H2	L	Z	PN	Carton
½″	16	131111LPA1T	93	80	150	64,5	184	152	54	20	53	16	1
¾″	20	131112LPA1T	93	80	150	64,5	184	152	54	20	53	16	1
1″	25	131113LPA1T	107	80	150	75	197	160	61	23,5	60	16	1
1¼″	32	131114LPA1T	122	80	150	88	211	167	72	26	70	16	1
1½″	40	131115LPA1T	146	94	188	100	261	211	92	33	80	16	1
2″	50	131116LPA1T	169	94	188	122	281	220	100	38	93	16	1
2½″	65	131117LPA1T	197	124	268	143	315	244	107	44	109	16	1
3″	80	131118LPA1T	221	124	268	143	315	244	107	52	114	16	1
4″	100	131119LPA1T	286	149	322	226	450	337	154	60	166	16	1

Source : catalogue Fitvalf 2025–2026, p. 34.

Carton : pièces par carton.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
fitvalf.com.tr

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr