
133903ASTM – 133914ASTM

Collet à bride PVC-U *ASTM*





Pression nominale
PN 16 / 10

Dimension de raccordement
1″ – 8″

DONNÉES TECHNIQUES

pouce	Code	D	d	E	L	Z	S	PN	Carton
1″	133903ASTM	33.4	41	50	22	25	7	16	200
1½″	133927ASTM	48.3	60	73	35	38	8	16	200
2″	133928ASTM	60,3	77	91	38	41	9	16	100
3″	133908ASTM	88,9	107	122	52	57	11	16	42
4″	133909ASTM	114,3	129,5	147	60,5	65	10,5	16	25
5″	133911ASTM	141,3	160,5	189	75	81	14,5	16	14
6″	133912ASTM	168,3	189	215	84	90	16	16	16
7″	133913ASTM	-	225	252,5	107,5	113	24	10	8
8″	133914ASTM	219,1	250	270	118,5	125	25	10	8

Source : catalogue Fitvalf 2025–2026, p. 87.

Carton : pièces par carton.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
fitvalf.com.tr

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr