13525 – 13580 · 13565 – 13568

# Colle PVC-U *Flacon à pinceau*



| Pression nominale | Norme | Contenance |
|---|---|---|
| PN 16 | EN 14814 | 125–1000 ml |

## CARACTÉRISTIQUES

- **Gel qui ne coule pas** Viscosité apparente élevée pour une application propre, même sur gros diamètres et joints verticaux.
- **Eau potable et piscines** Convient à l'eau potable, aux piscines et au traitement de l'eau.
- **Deux formules** Transparente (6500 cp) ou grise sans THF, plus visqueuse (9000 cp).
- **Véritable soudure chimique** Agit comme un véritable solvant chimique pour des assemblages fixes très résistants et étanches.
- **24 h avant l'essai** Sèche rapidement ; attendre 24 heures avant les essais de pression.

## DONNÉES TECHNIQUES

### Transparente

| Code | Description | Couleur | Contenance | Viscosité | Carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 13525 | Colle Fitvalf – pot plastique avec pinceau | Transparente | 1000 ml | 6500 cp | 6 |
| 13527 | Colle Fitvalf – pot plastique avec pinceau | Transparente | 500 ml | 6500 cp | 12 |
| 13529 | Colle Fitvalf – pot plastique avec pinceau | Transparente | 250 ml | 6500 cp | 24 |
| 13537 | Colle Fitvalf – pot plastique avec pinceau | Transparente | 125 ml | 6500 cp | 48 |
| 13580 | Colle Fitvalf – tube aluminium | Transparente | 125 ml | 6500 cp | 30 |

Source : catalogue Fitvalf 2026–2027.

### Grise, sans THF

| Code | Description | Couleur | Contenance | Viscosité | Carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 13565 | Colle Fitvalf – pot plastique avec pinceau | Grise | 1000 ml | 9000 cp | 6 |
| 13567 | Colle Fitvalf – pot plastique avec pinceau | Grise | 500 ml | 9000 cp | 12 |
| 13568 | Colle Fitvalf – pot plastique avec pinceau | Grise | 250 ml | 9000 cp | 24 |

Formule sans THF, plus visqueuse, de couleur grise. Source : catalogue Fitvalf 2026–2027.

Star Water Technology
Une société du Groupe GEMAŞ
*fitvalf.com.tr*

Adresse
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

Contact
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr