13525 – 13580 · 13565 – 13568

U-PVC Yapıştırıcı *Fırçalı şişe*



Nominal basınç	Standart	Net dolum
PN 16	EN 14814	125–1000 ml

ÖZELLİKLER

- **Akmayan jel** Yüksek görünür viskozite; büyük çaplarda ve dikey bağlantılarda bile temiz uygulama.
- **İçme suyu ve havuz** İçme suyu, yüzme havuzu ve su arıtma sistemleri için uygundur.
- **İki formül** Şeffaf (6500 cp) ya da gri, THF içermeyen ve daha yüksek viskoziteli (9000 cp).
- **Gerçek kimyasal kaynak** Gerçek bir kimyasal çözücü gibi çalışır; dayanıklı ve sızdırmaz sabit bağlantılar oluşturur.
- **Testten önce 24 sa** Hızlı kürlenir; basınç testinden önce 24 saat bekleyin.

TEKNİK VERİLER

Şeffaf

Kod	Açıklama	Renk	Net dolum	Viskozite	Koli
13525	Fitvalf Yapıştırıcı – Fırçalı Plastik Kutu	Şeffaf	1000 ml	6500 cp	6
13527	Fitvalf Yapıştırıcı – Fırçalı Plastik Kutu	Şeffaf	500 ml	6500 cp	12
13529	Fitvalf Yapıştırıcı – Fırçalı Plastik Kutu	Şeffaf	250 ml	6500 cp	24
13537	Fitvalf Yapıştırıcı – Fırçalı Plastik Kutu	Şeffaf	125 ml	6500 cp	48
13580	Fitvalf Yapıştırıcı – Alüminyum Tüp	Şeffaf	125 ml	6500 cp	30

Kaynak: Fitvalf kataloğu 2026–2027.

Gri, THF içermez

Kod	Açıklama	Renk	Net dolum	Viskozite	Koli
13565	Fitvalf Yapıştırıcı – Fırçalı Plastik Kutu	Gri	1000 ml	9000 cp	6
13567	Fitvalf Yapıştırıcı – Fırçalı Plastik Kutu	Gri	500 ml	9000 cp	12
13568	Fitvalf Yapıştırıcı – Fırçalı Plastik Kutu	Gri	250 ml	9000 cp	24

THF içermeyen, daha yüksek viskoziteli gri formül. Kaynak: Fitvalf kataloğu 2026–2027.

Star Water Technology
Bir GEMAŞ Grubu şirketi
fitvalf.com.tr

Adres
İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10030 Sokak No:10
Menderes / İzmir, Türkiye

İletişim
+90 232 449 19 27
info@fitvalf.com.tr